



L'éco-nettoyage est la solution économique répondant aux problèmes liés à l'encrassement moteur.

L'utilisation de ce nettoyant évite le changement des injecteurs et limite les émissions polluantes.

Nettoie et protège l'ensemble du système d'injection : (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion).

Rétablit le débit des injecteurs. Supprime trous à l'accélération et ralenti instable.

Evite la surconsommation de carburant.

Limite les émissions de CO<sub>2</sub> et facilite le passage au contrôle technique anti-pollution.

Danger : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. Garder, sous clef Étiminer, le contenu/récipient



GENTRE ANTIPOISON/un medecin. NE PAS faire vomir.
Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. Contient :
Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques ; 30% et plus d'hydrocarbures aliphatiques ; moins de 5% d'hydrocarbures aromatiques aromatiques.





## Mode d'emploi

- Verser le flacon dans le réservoir contenant 20L de carburant.
- 2 Rouler 25 mn à un régime moteur de 2500 et 3500T/mn, puis rouler normalement iusqu'à épuisement du carburant traité.
- Refaire le plein.

Non compatible avec les biocarburants type E85.

Traitement à effectuer tous les 2 ans, avant le contrôle





59589 Bondues Cedex Tél.: 0033 3 10 38 38 38

300 ml C Réf. 90440 730 9044 R4





L'éco-nettoyage est la solution économique répondant aux problèmes liés à l'encrassement moteur.

L'utilisation du Stop fumée en complément du nettoyant injecteurs Bardahl® limite les émissions polluantes et évite la contre visite.



## Limite la surconsommation

Réduit les bruits et l'usure moteur.

Restaure les performances du moteur.

Stoppe les fuites d'huile. Ne bouche pas les filtres

Réduit les fumées noires à l'échappement.

Attention: Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. Éliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation locale.

Contient: phosphite de triphényle; Peut produire une réaction allergique.

## Mode d'emploi

1 Moteur chaud, versez le contenu du flacon dans votre carter d'huile moteur. Miscible dans tout type d'huile.

Traîtement à effectuer tous les 2 ans, avant le contrôle technique, pour véhicules de plus de





